# M16直式孔型金属组装式插头 焊接式

- 欧标连接器 M16系列，
- 结构类型：直式金属组装插头，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：2,3,4,5,6,7,8,12,14,16,19,24□ pin ，
- 连接方式：焊接，
- 屏蔽：是，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：IEC 61076-2-106-2012 AISG

## 机械参数

| | |
|---|---|
| 壳体材料： | 黄铜/锌合金度镍/黄铜镀镍 |
| 胶芯材料： | PA66 |
| 密封材料： | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料： | 黄铜/磷铜镀金 |
| 成型材料： | TPU/PVC |
| 接线范围： | PG7:4~6mm; PG9:6~8mm |
| 接触阻抗： | ≤5 mΩ |
| 插拔次数： | ≥500 次 |
| 适用温度： | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级： | IP65/IP67 |
| 执行标准： | IEC 61076-2-106-2012 |


STA思大-元器件专业提供商!

# M16直式孔型金属组装式插头 焊接式

## 尺寸图

## 电气参数

## 订购产品

| 产品名称 | 产品型号(出线尺寸-PG7) | 产品型号(出线尺寸-PG9) | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-2芯 | M16-S2-GCA P7-PL | M16-S2-GCA P9-PL | 2 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-3芯 | M16-S3-GCA P7-PL | M16-S3-GCA P9-PL | 3 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-4芯 | M16-S4-GCA P7-PL | M16-S4-GCA P9-PL | 4 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-5芯 | M16-S5-GCA P7-PL | M16-S5-GCA P9-PL | 5 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-6芯 | M16-S6-GCA P7-PL | M16-S6-GCA P9-PL | 6 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-7芯 | M16-S7-GCA P7-PL | M16-S7-GCA P9-PL | 7 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-8芯 | M16-S8-GCA P7-PL | M16-S8-GCA P9-PL | 8 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-12芯 | M16-S12-GCA P7-PL | M16-S12-GCA P9-PL | 12 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-14芯 | M16-S14-GCA P7-PL | M16-S14-GCA P9-PL | 14 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-16芯 | M16-S16-GCA P7-PL | M16-S16-GCA P9-PL | 16 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-19芯 | M16-S19-GCA P7-PL | M16-S19-GCA P9-PL | 19 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-24芯 | M16-S24-GCA P7-PL | M16-S24-GCA P9-PL | 24 | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-5芯A口 | M16-S5A-GCA P7-PL | M16-S5A-GCA P9-PL | 5A | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-7芯A口 | M16-S7A-GCA P7-PL | M16-S7A-GCA P9-PL | 7A | | |
| M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-14芯A口 | M16-S14A-GCA P7-PL | M16-S14A-GCA P9-PL | 14A | | |

## 资料下载


STA思大-元器件专业提供商!

# M16直式孔型金属组装式插头 焊接式

| | |
|---|---|
| 产品目录 | CAZN正成-欧标产品选型手册 |
| 认证/证书 | EMC认证 |
| RoHS报告 | 查看 |
| 防水测试报告 | 查看 |


STA思大-元器件专业提供商!