24号 穿墙式安装插头(ZC3110)

- 美标连接器 26482系列，24号壳体
- 结构类型：穿墙式安装插头(ZC3110)
- 插针类型：孔型/针型，
- 接线类型：焊接式，
- 芯数：19，27，31，61 pin ，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：MIL-C-26482,VG95238

技术参数

外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55℃ ~ +125℃
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力，三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条

STA思大-元器件专业提供商!

24号 穿墙式安装插头(ZC3110)

C24-尺寸图

C24-电气参数

C24-键位图

订购产品

产品名称	接口型号	针型	产品型号	3D下载	2D下载
穿墙式安装插头	24-19	插针	ZC3110A24-19P		
穿墙式安装插头	24-27	插针	ZC3110A24-27P		
穿墙式安装插头	24-31	插针	ZC3110A24-31P		
穿墙式安装插头	24-61	插针	ZC3110A24-61P		
穿墙式安装插头	24-19	插孔	ZC3110A24-19S		
穿墙式安装插头	24-27	插孔	ZC3110A24-27S		
穿墙式安装插头	24-31	插孔	ZC3110A24-31S		
穿墙式安装插头	24-61	插孔	ZC3110A24-61S		

注：默认A级和镀镉橄榄褐色，需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	CAZN正成-美标连接器-26482
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version

STA思大-元器件专业提供商!