

16号 盒式安装或板后安装插座(ZC3112EP)



- ✘ 美标连接器 26482系列, 16号壳体
- ✘ 结构类型: 盒式安装或板后安装插座(ZC3112EP)
- ✘ 插针类型: 孔型/针型,
- ✘ 接线类型: 焊接式,
- ✘ 芯数: 8, 14, 23, 26, 8, 23□ pin,
- ✘ 认证: CE RoHS,
- ✘ 标准: MIL-C-26482, VG95238

技术参数

外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55°C ~ +125°C
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力, 三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条

[16号 盒式安装或板后安装插座\(ZC3112EP\)](#)

C16-尺寸图



C16-电气参数



C16-键位图



订购产品

产品名称	接口型号	针型	产品型号	3D下载	2D下载
盒式安装或板后安装插座	16-8	插针	ZC311EP16-8P		
盒式安装或板后安装插座	16-14	插针	ZC311EP16-14P		
盒式安装或板后安装插座	16-23	插针	ZC311EP16-23P		
盒式安装或板后安装插座	16-26	插针	ZC311EP16-26P		
盒式安装或板后安装插座	16-95	插针	ZC311EP16-95P		
盒式安装或板后安装插座	16-99	插针	ZC311EP16-99P		
盒式安装或板后安装插座	16-8	插孔	ZC311EP16-8S		
盒式安装或板后安装插座	16-14	插孔	ZC311EP16-14S		
盒式安装或板后安装插座	16-23	插孔	ZC311EP16-23S		
盒式安装或板后安装插座	16-26	插孔	ZC311EP16-26S		
盒式安装或板后安装插座	16-95	插孔	ZC311EP16-95S		
盒式安装或板后安装插座	16-99	插孔	ZC311EP16-99S		

注：需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	CAZN正成-美标连接器-26482
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version