

12号 直式插头(ZC3116)

✘

- ✘ 美标连接器 26482系列，12号壳体
- ✘ 结构类型：直式插头(ZC3116)
- ✘ 插针类型：孔型/针型，
- ✘ 接线类型：焊接式，
- ✘ 芯数：3，4，8，10，12，14□ pin，
- ✘ 认证：CE RoHS，
- ✘ 标准：MIL-C-26482,VG95238

技术参数

外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55°C ~ +125°C
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力，三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条

[12号 直式插头\(ZC3116\)](#)

C12-尺寸图



C12-电气参数



C12-键位图



订购产品

产品名称	接口型号	针型	产品型号	3D下载	2D下载
直式插头	12-3	插针	ZC3116A12-3P		
直式插头	12-4	插针	ZC3116A12-4P		
直式插头	12-8	插针	ZC3116A12-8P		
直式插头	12-10	插针	ZC3116A12-10P		
直式插头	12-12	插针	ZC3116A12-12P		
直式插头	12-14	插针	ZC3116A12-14P		
直式插头	12-3	插孔	ZC3116A12-3S		
直式插头	12-4	插孔	ZC3116A12-4S		
直式插头	12-8	插孔	ZC3116A12-8S		
直式插头	12-10	插孔	ZC3116A12-10S		
直式插头	12-12	插孔	ZC3116A12-12S		
直式插头	12-14	插孔	ZC3116A12-14S		

注：默认A级和镀锡橄榄褐色，需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	CAZN正成-美标连接器-26482
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version