# M8 I 型转接器 PS型 塑胶款

- 欧标连接器 M8系列，
- 结构类型：成型直式插头，
- 插针类型：针型转孔型，
- 芯数：3，4，5，6，8 pin，
- 屏蔽：否，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：IEC 61076-2-104，

## 机械参数

| | |
|---|---|
| 壳体材料： | 黄铜镀镍/锌合金度镍 |
| 胶芯材料： | PA66 |
| 密封材料： | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料： | 黄铜/磷铜镀金 |
| 成型材料： | TPU/PVC |
| 绝缘阻抗： | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗： | ≤5 mΩ |
| 插拔次数： | ≥500 次 |
| 适用温度： | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级： | IP65/IP67 |
| 执行标准： | IEC 61076-2-104 |


STA思大-元器件专业提供商!

# M8 I 型转接器 PS型 塑胶款

## 尺寸图

## 接线定义

## 电气参数

## 订购产品

| 产品名称 | 结构 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 I 型转接器-3A芯 | PS型,塑胶款 | 3A | M8-P3A-S3A-ISCNY | | |
| M8 I 型转接器-4A芯 | PS型,塑胶款 | 4A | M8-P4A-S4A-ISCNY | | |
| M8 I 型转接器-5B芯 | PS型,塑胶款 | 5B | M8-P5B-S5B-ISCNY | | |
| M8 I 型转接器-6A芯 | PS型,塑胶款 | 6A | M8-P6A-S6A-ISCNY | | |
| M8 I 型转接器-8A芯 | PS型,塑胶款 | 8A | M8-P8A-S8A-ISCNY | | |

## 资料下载

| | |
|---|---|
| 产品目录 | CAZN正成-欧标产品选型手册 |
| EMC认证 | 查看 |
| RoHS报告 | 查看 |
| 正成连接器欧标系列-EMC证书 | 查看 |


STA思大-元器件专业提供商!