

M9弯式孔型金属插头 焊线式

✘

- ✘ 欧标连接器 M9系列，
- ✘ 结构类型：金属组装弯式插头，
- ✘ 插针类型：孔型，
- ✘ 芯数：2,3,4,5,6,7pin，
- ✘ 连接方式：焊接式，
- ✘ 屏蔽：是，
- ✘ 认证：CE RoHS，

机械参数

壳体材料：	锌合金镀镍/黄铜镀镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
接触阻抗：	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
接线范围：	3.0~5.0mm
适用温度：	-25°C ~ +80°C
防护等级：	IP65/IP67



M9弯式孔型金属插头 焊线式

尺寸图



接线定义



电气参数



订购产品

产品名称	产品型号	芯数	3D下载	2D下载
M9弯式孔型金属插头-焊线式2芯	M9-S2-GWD05	2		
M9弯式孔型金属插头-焊线式3芯	M9-S3-GWD05	3		
M9弯式孔型金属插头-焊线式4芯	M9-S4-GWD05	4		
M9弯式孔型金属插头-焊线式5芯	M9-S5-GWD05	5		
M9弯式孔型金属插头-焊线式6芯	M9-S6-GWD05	6		
M9弯式孔型金属插头-焊线式7芯	M9-S7-GWD05	7		
M9弯式孔型金属插头-焊线式8芯	M9-S8-GWD05	8		

资料下载

产品目录	CAZNI正成-欧标产品选型手册
EMC认证	查看
RoHS报告	查看
正成连接器欧标系列-EMC证书	查看