SL24直式针型插头





■ SL数据连接器系列,

■ SL12, SL16, SL20, SL24 四个规格,

■ 结构类型:组装直式插头,

■ 插针类型:针型,

■ 连接方式:螺纹,

■ 芯数:2-35,

■ 接线方式:焊接,

■ 屏蔽:否,

■ 认证:TUV&UL,

机械参数

	PBT
	00/00
	≥500[(Cycles)
	-25°C ~ +85°C
	标配 IP65 / 可选 IP67 & IP68
认证标准	符合TUV和UL认证标准

SL24直式针型插头



电气参数

芯数 Number of contact	2	3	4	10	12	19	24			
公端绝缘体正面图 Male contact face view	1 2			8 0 2 7 0 10 9 0 3 6 0 4	9 0 1 2 8 12 11 3 7 4	30 0 02 70 00 10 5 04 12 11 0 0 9 0 16 10 0 14 013 19 15 017	24			
额定电流(A) Rated current	25	25	25	10	10	5	5			
工作电压(AC.V) Rated voltage	500	500	500	400	400	250	250			
耐压(AC.V) 1 min Test voltage	2000	2000	2000	1500	1500	1000	1000			
接触电阻(mΩ) Contact resistance	1	1	1	3	3	5	5			
接触件直径(mm) Contact diameter	ф 3, 0х2	ф 3. 0х3	ф3,0х4	ф 1. 5х10	ф 1, 5x12	ф 1. 0х19	ф 1. 0x24			
导体规格(mm²/AWG) Wire size	4, 0/12	4. 0/12	4, 0/12	1, 5/16	1.5/16	0.5/20	0.5/20			
适用线径 Cable O.D range	≤ φ 13. 5mm									
机械寿命 Mechanical life	≥500 次(times)									
接线方式 Assembly style	焊接(Soldering)									
防护等级 Protection level	标配 IP65 / 可选 IP68 (Standard is IP65, IP67 & IP68 Option Avaliable)									
工作温度 Temperature rating	-25°C ~ +85°C									
外壳/绝缘部分 Shell & insulated parts	PBT									
金属部分 Hardware metal	锌合金(Zinc Alloy)									
接触铜针 Contact size	铜合金(Brass with gold-plated)									
防水材料 Sealing	硅胶/橡胶(Silicone/rubber)									
认证标准 Approval standards	符合TUV和UL认证标准									

订购产品

产品名称	额定电压	额定电流	耐压	芯数	产品型号	3D下载	2D下载
SL24直式针型插头	500V	25A	2000	2	SL24-A-P		1
SL24直式针型插头	500V	25A	2000	3	SL24-A-P		1
SL24直式针型插头	500V	25A	2000	4	SL24-A-P		1
SL24直式针型插头	400V	10A	1500	10	SL24-A-P		1
SL24直式针型插头	400V	10A	1500	12	SL24-A-P		1
SL24直式针型插头	250V	5A	1000	19	SL24-A-P		1
SL24直式针型插头	250V	5A	1000	24	SL24-A-P		1