SLRJ45四孔法兰孔型插座





■ SL数据连接器系列,

■ SL12, SL16, SL20, SL24 四个规格,

■ 结构类型:组装直式插头,

■ 插针类型:孔型,

■ 连接方式:螺纹,

■ 芯数:2-35,

■ 接线方式:焊接,

屏蔽:否,

■ 认证:TUV&UL,

机械参数

	РВТ
	≥500[(Cycles)
	-25°C ~ +85°C
	标配 IP65 / 可选 IP67 & IP68
认证标准□	符合TUV和UL认证标准

SLRJ45四孔法兰孔型插座



电气参数

芯数 Number of contact	USB2.0	UAB3.0	RJ45	单模单纤	单模双纤	номі	Type-c	
公端绝缘体正面图 Male contact face view						INTRODUCTION OF THE PROPERTY O		
额定电流(A) Rated current	0.5	0.9	1.5	_	-	0. 5	3	
工作电压(AC.V) Rated voltage	5	5	125	-	-	5	20	
耐压(AC.V) 1 min Test voltage	-	-	-	-	-	2000	100	
接触电阻(mΩ) Contact resistance	-	-	-	-	-	-	-	
接触件直径(mm) Contact diameter	-	-	-	-	-	-	-	
导体规格(mm²/AWG) Wire size	-/28	-/28	-/26	-	-	-/26	-/28	
适用线径 Cable O.D range	≤ φ 13. 5mm							
机械寿命 Mechanical life	≥500 次(times)							
接线方式 Assembly style	焊接(Soldering)							
防护等级 Protection level	标配 IP65 / 可选 IP68 (Standard is IP65, IP67 & IP68 Option Avaliable)							
工作温度 Temperature rating	−25°C ~ +85°C							
外壳/绝缘部分 Shell & insulated parts	PBT							
金属部分 Hardware metal	锌合金(Zinc Alloy)							
接触铜针 Contact size	铜合金(Brass with gold-plated)							
防水材料 Sealing	硅胶/橡胶(Silicone/rubber)							
认证标准 Approval standards	符合TUV和UL认证标准							